

$\Delta L_w$  20 dB

Aluminiserad film

Skum med hög densitet

I enlighet med EN 16354-normen

# insulParq 2+

## Stegljudsmatta med hög prestanda

REDUCERAR STEGLJUD OCH TRUMLJUD

### Användningsområde

- Under flytande
  - Laminat
  - Parkett
  - Massiva trägol

### Fördelar

- Hög isolering av stegljud
- Minskar de reflekterande trumjuden
- I rulle: snabb och enkel installation
- Aluminiserad film. Självhäftande  
överlappningar ingår
- Skydd mot fukt
- Motståndskraftig mot punktlig belastning
- Lämplig för golvvärme



Stegljudsisolering:

$\Delta L_w$  20 dB


EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2



Kompensation för  
ojämnheter i golvet:

1,5 mm

CEN TS 16354: 2013-12



Dynamisk belastning:

0,1-25 kPa  
c  $\geq$  20'000  
 $\Delta d \leq 0,5$  mm


EN 13793



Motståndskraftig mot  
stötar av kula med stor  
diameter.

1,2 m

EN 13329 Annex F  
EN 438 Kapitel 21



Lämplig för golvvärme:

R = 0,045 m<sup>2</sup>K/W


EN 12667 / EN 12664



Sänkning av trumjud  
(ljud i det  
egna rummet)

15%


SAAG WS 021029-5 F1



Tryckhållfasthet

$\geq 35$  kPa

EN 826



Låg krympning

$\geq 5$  kPa

EN 1606



Skydd mot  
fuktvandring

SD = 200 m

EN 12086



Brandklass:

class E<sub>fl</sub>

EN ISO 11925-2; klassifi-  
cering EN 13501-1, Tabell 2

Besöksadress:  
Stillestorps Industriväg 8  
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB  
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130  
E-post: info@vibisol.se  
Hemsida: www.vibisol.se

# VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB, Utgåva 2022.


# insulParq 2+

## Beskrivning


insulParq 2+ är en tunn stegljudsmatta för flytande trägolv. Den minskar ljudöverföringen mellan våningarna och sänker ljudet från någon som går över trägolvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulParq 2+ är tillverkat av högdensitetspolyetenscum med slutna celler. Den täcks av en skyddande aluminiserad film och innehåller en platt självhäftande överlappning. insulParq 2+ skyddar parkettgolvet från fukt.

## Installations instruktioner


Golvet ska vara jämnt och dammsugas noggrant. Rulla ut insulParq 2+ från ena sidan av rummet till den andra och lämna ett överskott i vardera änden som löper något uppför varje vägg. Lägg parkettgolvet och skär bort överskottet först efter att detta har gjorts. Montera golvsockeln på väggen något högre än trägolvets yta och lämna ett litet mellanrum. Alternativt använd gummlist typ EPDM självhäftande tätning.




1 Rulla ut insulParq kant till kant




2 Ta bort den gula skyddande filmen för att fästa överlappningen




3 Dra upp insulParq 2+ längs väggarna



4 Montera parkettgolvet



5 Skär av överskottet



6 Montera golvsockeln med mellanrum eller använd tätningslist typ självhäftande EPDM



## Egenskaper

**Material:** polyetylenskum + vattentät aluminiserad film

**Tjocklek:**  $\pm 2$  mm<sup>1)</sup>

**Stegljudsisolering:**  $\Delta L_{w20dB}^{2)}$

**Reducering av trumljud:** upptill 15 %<sup>2)</sup>

**R-värde:** 0,045 m<sup>2</sup>K/W

**Standard rulle storlek:** 15 x 1 m

**Färg:** Silver (film) & blå (skum)

**Brandklass:** klass E<sub>f1</sub>

**Pall:** 20 rullar = 300 m<sup>2</sup>

1) under 1,5 kPa, tolerans 10%

2) Testad under ett 7mm tjockt parkettgolv



**Besöksadress:**  
Stillestorps Industriväg 8  
443 61 Stenkullen

**Postadress:** Vibisol AB  
Box 3037, 443 03 Lerum

**Telefon:** 0302-770130  
**E-post:** info@vibisol.se  
**Hemsida:** www.vibisol.se

# VIBISOL