



4360/60 DS - Akustikhängare

4360/60 DS är en akustisk hängare för elastisk pendling av undertak. Hängaren är tillverkad av varmförzinkat stål och thermo-plastisk elastomer från Kraiburg TPE.

Hängaren är utvecklad för installation av akustiska undertak, med galvaniserade stålprofiler typ Knauf TC, Gyproc GK med flera.

Hängaren har en smidig funktion genom sitt direktfäste på 60 mm stålprofil. Denna typ av akustisk hängare är designad för att dämpa överföringen av vibrationer över 20 Hz. Pendlade undertak med akustikhängare är ett effektivt sätt att förhindra att luftburet buller underifrån passerar in i takkonstruktionen, eller förhindra att buller/vibrationer från våningen ovan kommer in i rummet under.



Dynamisk lastkapacitet

På marknaden finns det en rad olika fabrikat av bärverkssystem i stål. System med nedpendlade undertak för montering i en eller två nivåer. Antal och typ av hängare väljs utifrån konstruktion, cc-avstånd profiler, typ av undertak, krav på brand och ljud etc. Modellen 4360/60 DS finns i 2 färger för att särskilja belastningen per typ (kg): Grön och Blå.

Den gröna 4360/60V: 8 kg upp till 30 kg maxlast.

Den blåa 4360/60A: 27 kg upp till 50 kg maxlast.

Resonansfrekvens: 7-15 Hz.

Laborrietester utförda enligt standard EN ISO 10846-1:2009.

För ytterligare information, ladda ner datablad.

Denna produkt är tillgänglig med en enkel säkerhetsanordning (DS) eller med en dubbel säkerhetsanordning (DS-2).